




Tableaux à tiroirs déconnectables W-F-D







L'armoire **SEA** type **BELUGA** est une alternative aux tiroirs W.W.W. Particulièrement adapté aux milieux hospitalier, tertiaire et industriel ne nécessitant pas une position essai, tout en gardant les avantages du tableau sans coupure (**indice de service 223, indice de mobilité WFD**).



- **▶ Tableaux de distribution**
- Tableaux contrôle moteurs MCC







Caractéristiques générales

- Tableau à tiroirs déconnectables.
- Indice de service : IS 2.2.3.
- Adjonction ou remplacement de tout type d'unité fonctionnelle sans mise hors tension du tableau.
- Indice de débrochabilité: W.F.D.
- Calibre max, des unités fonctionnelles en tiroirs : 630 A.
- Forme de cloisonnement : 2b à 4b.
- ▶ Raccordement avant haut ou bas en gaine à câbles de largeur modulable.
- Raccordement arrière en exécution spéciale.
- ▶ Testé et certifié.
- ▶ IEC/EN 61439-1 et IEC/EN 61439-2.
- Intégralement modulable dans les 3 dimensions.
- Peintures standards: gris RAL 7035 ou bleu BS 4800.

Jeux de barres jusqu'à 7 800 A

- Position indépendante dans la hauteur (haut, milieu ou bas).
- Extension future réalisable sans perçage.
- ▶ Tenue aux courants de court-circuit lcw jusqu'à 120kA.
- Conception anti-arc.
- Accès thermographie infrarouge.

sea.fr